

40W // V3211

IP66

Luminosité	4400 lms
Température	3000K
Dimensions	1220 x 100 x 75 mm

OPTIONS DISPONIBLES :

- Dimmable
- Diffuseur translucide
- Diffuseur micro-prismatique
- Résistant au fil incandescent 850°C



3 ans
years

- Durée de vie : 50 000 heures
- Source lumineuse remplaçable
- Polycarbonate renforcé
- Diffuseur polycarbonate

Pour un ULR conforme à l'arrêté il convient de ne pas dépasser une inclinaison de 25° par rapport à l'horizontale

CEE Fiches : RES-EC-104 (A14-1) prorogée depuis 2021
Dec. Rénovation d'éclairage extérieur
Conforme à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction des nuisances lumineuses

EMC - 2014/30/EU ; EN IEC 55015 : 2019 + A11 : 2020 / EN IEC 61000 - 3 - 2 : 2019 / EN 61000 - 3 - 3 : 2013 + A1 : 2019 / EN 61547 : 2009
LVD - 2014/35/EU ; EN IEC 60598 - 1 : 2021 / EN 60598 - 2 - 5 : 2015 / EN 62493 : 2015 / EN 62471 : 2008
RoHS - 2011/65/EU



IP66

ULR

1,2%

LED

Source
remplaçable

110
lm/W

Lumens
/ Watt



Dimmable
(en option)



Classe II

IRC

>85



IK 9



50 000 h



Norme

**Mac
Adam**

< 3%

LiFUD

Driver